LUBRICANTES AUTOMOTOR

ELAION F50 PLUS

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Lubricante multigrado 100% sintético para motores Diesel y nafteros.
Su formulación y composición contempla los requerimientos de aquellos vehículos Volkswagen que exijan el cumplimiento de sus normas VW 508.88 y 509.99 respectivamente.

Este lubricante asegura con su diseño:

- Una excelente performance utilizando biocombustibles.
- La adecuada protección de los dispositivos que hacen al cuidado del medio ambiente.

ATRIBUTOS

- Este producto incorpora la tecnología FLEXLUB, la cual permite su uso y compatibilidad con cualquier tipo de combustible, nafta, gasoil, GNC, e incluso aquellos denominados Biocombustibles con distintas proporciones de Etanol o FAME (sujetas a normativas gubernamentales).
- Máxima resistencia a los fenómenos de oxidación, manteniendo por más tiempo las características del aceite.
- Máxima protección contra el desgaste en las zonas de alta presión de contacto.
- Excelente capacidad para contrarrestar la formación de depósitos en las zonas más calientes del motor.
- Óptima fluidez durante el arranque en frío, ofreciendo una mínima resistencia al flujo y minimizando el desgaste al momento de la puesta en marcha.
- Excelente capacidad para retardar la formación de barros negros y mantener en suspensión el hollín.

ANÁLISIS TÍPICOS

Ensayos	Unidad	Método ASTM	Elaion F50 PLUS
Grado SAE	---	---	5W-40
Viscosidad a 100 °C	cSt	D-445	13,2
Punto de Inflamación, mín.	°C	D-92	215
Punto de Escurrimiento, máx.	°C	D-97	-36

Los datos procedentes de análisis típicos no conforman una especificación, los mismos son representativos de valores estadísticos de producción.

NIVELES Y ESPECIFICACIONES

- ACEA A3/B4
- API SN
- VW 508.88 – 509.99
- MB 229.5
- Porsche A40
- Renault RN 0700 – RN 0710

ENVASES

Por disponibilidad de envases, consultar con su referente comercial.

PELIGROS PARA LA SALUD Y SEGURIDAD:

En caso de derrame, incendio, contacto o ingestión del producto, comuníquese al 0800-222-2933 (24 hs).
De ser necesario, usted encontrará información más detallada en la FICHA DE SEGURIDAD (FDS) de este producto. La misma está disponible en nuestra página de internet: www.ypf.com

MAYO 2015

YPF S.A. se reserva el derecho
de realizar modificaciones de los datos
precedentes sin previo aviso

Consulta técnica
011 5441-0446 / 0657
asistenciatecnica@ypf.com

ypf.com